

Zubehör

WÄRMEREGLER

Die stufenlose Dimmung für Wärmestrahler bis 2.000 W erlaubt die stromsparende Anpassung der Wärmeintensität an Ihre Bedürfnisse.

Gewicht	0,8 kg
Leistung	2.000 W
Stromanschluss	230 V 50 HZ~
Schutzart	IP 50
Kabellänge	1,3 m
Breite	80 mm
Länge	150 mm
Höhe	75 mm



SPROSSENHALTER

Mit dem robusten Sprossen- und Markisentragrohrhalter für Infrarotstrahler 1400 W und 2000 W lässt sich der ComfortSun24-Strahler einfach und unkompliziert an Tragrohren und Sprossen bis 40 mm Durchmesser befestigen.

1 Schenkellänge	26 mm
2 Klemmbreite	40 mm
3 Gesamtbreite	64 mm
4 Höhe	85 mm



STATIV

Der am Stativ montierte Strahler (möglich für Strahler von 750 W bis 2000 W) ist jederzeit und überall einsatzbereit.

Gewicht	15 kg
Fußdurchmesser	420 mm
Höhe	2100 mm



WAND- & DECKEN- HALTER LANG

Mit diesen Halterungen können alle ComfortSun24-Modelle belastbar und sicher an Decken oder Wänden angebracht werden. Kabelführungslöcher sorgen für aufgeräumte Sicherheit.

Montage-Abstand 210 mm



WAND- & DECKEN- HALTER KURZ

Diese Halter werden standardmäßig jedem ComfortSun24-Heizgerät beigelegt. Sie ermöglichen die sichere Montage an Wand oder Decke.

Montage-Abstand 80 mm



RUNDROHR- HALTERUNG LANG

Diese Halterungen stehen Ihnen für die sichere Befestigung der ComfortSun24-Strahler an Runderlementen (wie z.B. an Rohren oder Stangen) zur Verfügung.

Montage-Abstand 205 mm
Durchmesser 50 mm



+
+
+
**Effizienz durch
Innovation**

+